














VENTILADORES

PRODUCTO	DIMENSIONES	MODELO	DESCRIPCION
		JL5015H12B 12 VDC	12 VDC, 6.0to 13.5 VDC, 0.21 Amp, 2.52 Watt, RPM: 6400, 0.411 m3/min, CFM: 14.66
		JL5015H24B 24 VDC	24 VDC, 18to 26.5 VDC, 0.1 Amp, 2.4 Watt, RPM: 6400, 0.411 m3/min, CFM: 14.66
		JL6015H12B 12 VDC	12 VDC, 6.0to 13.5 VDC, 0.17 Amp, 2.04 Watt, RPM: 6000, 0.521 m3/min, CFM: 18.415
		JL6015H24B 24 VDC	24 VDC, 18to 26.5 VDC, 0.09 Amp, 2.16 Watt, RPM: 5000, 0.429 m3/min, CFM: 15.159
		JL8025H24B 24 VDC	24 VDC, 18to 26.5 VDC, 0.13 Amp, 3.12 Watt, RPM: 3500, 1.15 m3/min, CFM: 40.49
		G8025HA1BL 115 VAC	100/125 VAC, 50/60 Hz, A: 0.09, W: 15/12, RPM: 2300/2750, dBA: 26/33, CFM: 19/23
		G8025HA2BL 220 VAC	200/240 VAC, 50/60 Hz, A: 0.09, W: 15/12, RPM: 2300/2750, dBA: 26/33, CFM: 19/23
		JL8038H24B 24 VDC	24 VDC, 18to 26.5 VDC, 0.34 Amp, 8.16 Watt, RPM: 5500, 1.8 m3/min, CFM: 63.69
		G8038HA1BL-7 115 VAC	100/125 VAC, 50/60 Hz, A: 0.2, W: 9.5/7, RPM: 2550/3100, dBA: 28/32, CFM: 23/28
		G8038HA2BL-7 220 VAC	200/240 VAC, 50/60 Hz, A: 0.06, W: 9.5/7, RPM: 2550/3100, dBA: 28/32, CFM: 23/28
		JL8038H24B 24 VDC	24 VDC, 18to 26.5 VDC, 0.34 Amp, 8.16 Watt, RPM: 5500, 1.8 m3/min, CFM: 63.69
		G8038HA1BL-7 115 VAC	100/125 VAC, 50/60 Hz, A: 0.2, W: 9.5/7, RPM: 2550/3100, dBA: 28/32, CFM: 23/28
		G8038HA2BL-7 220 VAC	200/240 VAC, 50/60 Hz, A: 0.06, W: 9.5/7, RPM: 2550/3100, dBA: 28/32, CFM: 23/28



VENTILADORES

PRODUCTO	DIMENSIONES	MODELO	DESCRIPCION
		JL12025H24B 24 VDC	24 VDC, 18to 26.5 VDC, 0.25 Amp, 6.00 Watt, RPM: 3200, 2.46 m3/min, CFM: 87.11
		G12025HA1BT 115 VAC	100/125 VAC, 50/60 Hz, A: 0.31, W: 31/26, RPM: 2300/2700, dBA: 38/41, CFM: 66/78
		G12025HA2BT 220 VAC	200/240 VAC, 50/60 Hz, A: 0.09, W: 17/14, RPM: 2300/2700, dBA: 38/41, CFM: 66/78
PRODUCTO	DIMENSIONES	MODELO	DESCRIPCION
		JL12038H24B 24 VDC	24 VDC, 18to 26.5 VDC, 0.2 Amp, 4.8 Watt, RPM: 2500, 2.77 m3/min, CFM: 97.91
		G12038HA1BT 120 VAC	100/125 VAC, 50/60 Hz, A: 0.18, W: 23/22, RPM: 2850/3400, dBA: 45/49, CFM: 105/126
		G12038HA2BT 220 VAC	200/240 VAC, 50/60 Hz, A: 0.11, W: 20/20, RPM: 2850/3400, dBA: 45/49, CFM: 105/126
PRODUCTO	DIMENSIONES	MODELO	DESCRIPCION
		G17040HA1BT-C 115 VAC	100/125 VAC, 50/60 Hz, A: 0.31, W: 29, RPM: 2750/3000, dBA: 56/60, CFM: 220/235
		G17040HA2BT-C 220 VAC	200/240 VAC, 50/60 Hz, A: 0.18, W: 33, RPM: 2750/3000, dBA: 56/60, CFM: 220/235
PRODUCTO	DIMENSIONES	MODELO	DESCRIPCION
		JL17251H24B 24 VDC	24 VDC, 18to 26.5 VDC, 1.3 Amp, 31.2 Watt, RPM: 3000, 7.92 m3/min, CFM: 280.1
		G17050HA1BT-C 115 VAC	100/125 VAC, 50/60 Hz, A: 0.50, W: 37/36, RPM: 2600/3000, dBA: 46/52, CFM: 200/245
		G17050HA2BT-C 220 VAC	200/240 VAC, 50/60 Hz, A: 0.22, W: 34/33, RPM: 2600/3000, dBA: 46/52, CFM: 200/245
PRODUCTO	DIMENSIONES	MODELO	DESCRIPCION
		TG17055HA1BT-7P 115 VAC	100/125 VAC, 50/60 Hz, A: 0.5, W: 39, RPM: 3100, dBA: 52, CFM: 224
		TG17055HA2BT-7P 220 VAC	200/240 VAC, 50/60 Hz, A: 0.25, W: 39, RPM: 3100, dBA: 52, CFM: 224


VENTILADORES

PRODUCTO	DIMENSIONES	MODELO	DESCRIPCION
		G17251HA1BT-C 115 VAC	100/125 VAC, 50/60 Hz, A: 0.50, W: 37/36, RPM: 2600/3000, dBA: 46/52, CFM: 200/245
		G17251HA2BT-C 220 VAC	200/240 VAC, 50/60 Hz, A: 0.22, W: 34/33, RPM: 2600/3000, dBA: 46/52, CFM: 200/245
PRODUCTO	DIMENSIONES	MODELO	DESCRIPCION
		G18065HA1BT-C 115 VAC	100/125 VAC, 50/60 Hz, A: 0.42, W: 45, RPM: 2600/3000, dBA: 63/68, CFM: 345/395
		G18065HA2BT-C 220 VAC	200/240 VAC, 50/60 Hz, A: 0.22, W: 45, RPM: 2600/3000, dBA: 63/68, CFM: 345/395
PRODUCTO	DIMENSIONES	MODELO	DESCRIPCION
		G2509MA1BT-C 115 VAC	100/125 VAC, 50/60 Hz, A: 0.65, W: 75/85, RPM: 2100/1900, dBA: 62/60, M3/hr: 665/600
		G2509MA2BT-C 220 VAC	200/240 VAC, 50/60 Hz, A: 0.6, W: 95/100, RPM: 2100/1900, dBA: 62/60, M3/hr: 665/600
PRODUCTO	DIMENSIONES	MODELO	DESCRIPCION
		CAB	CABLE CONECTOR PARA VENTILADOR.

FILTROS NEGROS.-

PRODUCTO	DIMENSIONES	MODELO	DESCRIPCION
		FIBG8038	Filtros para la Serie G80
		FIBG12038	Filtros para la Serie G120







VENTILADORES

PRODUCTO	DIMENSIONES	MODELO	DESCRIPCION
		FIBG17050	Filtros para la Serie G170

FILTROS GRISES.-

PRODUCTO	DIMENSIONES	MODELO	DESCRIPCION
		FIG8038	Filtros para la Serie G80
		FIG12038	Filtros para la Serie G120
		FIG17050	Filtros para la Serie G170
		FIG18065	Filtros para la Serie G180
		FIG2509	Filtros para la Serie G250

REJILLAS PARA VENTILADOR.-

PRODUCTO	MODELO	PRODUCTO	DESCRIPCION
	REJG50		REJG60
	REJG80		REJG120
	REJG170		REJG172
	REJG180		REJG250

Ventilador Axial

PRODUCTO	DIMENSIONES	MODELO	FABRICANTE	DESCRIPCION
		MC001587	MULTICOM	IP56, 48 V, DC, 80 mm, 25 mm, 60 cu.ft/min, 102 m³/h
PRODUCTO	DIMENSIONES	FABRICANTE	MODELO	DESCRIPCION
		EBM-APST	W2S130-BM15-01	Ventilador Axial, Serie W2S130, IP20, 115 V, AC, 172 mm, 55 mm, 250.1 cu.ft/min, 7 m³/min
PRODUCTO	DIMENSIONES	FABRICANTE	MODELO	DESCRIPCION
		SUNON	A1259-MBT TC.GN	Ventilador Axial, Serie A1259, 115 V, AC, 254 mm, 89 mm, 500 cu.ft/min, 14.15 m³/min