

PRIMARIO		SECUNDARIO																			
127 / 220 / 440 / 480 V		12 / 24 / 127 / 220 V																			
Potencia (VA)	Descripción	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso (kg)	Pérdidas sin carga (W)	Pérdidas con carga (W)	Eficiencia (%)	Vcc	Corriente máx. sec. Operación	Hz	Temp. máx.	Enfriamiento	Clase operación	Voltaje de prueba	Grado protección	Color	Cumple RoHS	Material bobinado	UL número	Aprobación
10 VA	Primario 127-220-440-480 V / Secundario 12-24-127-220 V	75	67	58	1.00 kg	2.8	1.5	69.9%	10.0 0.045 A	≤1500 masI	50/60 Hz	40 °C	ANAN	F	4 kV/1 min	IP 02	Gris oscuro	Sí	Cu	E215141	CE+UL Ins.System
20 VA	Primario 127-220-440-480 V / Secundario 12-24-127-220 V	75	67	58	1.00 kg	2.8	1.8	70.2%	10.0 0.09 A	≤1500 masI	50/60 Hz	40 °C	ANAN	F	4 kV/1 min	IP 01	Gris oscuro	Sí	Cu	E215141	CE+UL Ins.System
30 VA	Primario 127-220-440-480 V / Secundario 12-24-127-220 V	75	72	63	1.10 kg	3.0	3.2	82.8%	9.5 0.13 A	≤1500 masI	50/60 Hz	40 °C	ANAN	F	4 kV/1 min	IP 00	Gris oscuro	Sí	Cu	E169331	CE+UL Listed
50 VA	Primario 127-220-440-480 V / Secundario 12-24-127-220 V	75	82	63	1.20 kg	3.5	6.7	83.1%	11.8 0.23 A	≤1500 masI	50/60 Hz	40 °C	ANAN	F	4 kV/1 min	IP 00	Gris oscuro	Sí	Cu	E169331	CE+UL Listed
75 VA	Primario 127-220-440-480 V / Secundario 12-24-127-220 V	84	82	70	1.45 kg	4.0	8.0	86.2%	10.6 0.34 A	≤1500 masI	50/60 Hz	40 °C	ANAN	F	4 kV/1 min	IP 00	Gris oscuro	Sí	Cu	E169331	CE+UL Listed
100 VA	Primario 127-220-440-480 V / Secundario 12-24-127-220 V	84	92	70	2.00 kg	5.2	6.8	86.9%	8.4 0.45 A	≤1500 masI	50/60 Hz	40 °C	ANAN	F	4 kV/1 min	IP 00	Gris oscuro	Sí	Cu	E169331	CE+UL Listed
150 VA	Primario 127-220-440-480 V / Secundario 12-24-127-220 V	96	92	80	2.60 kg	6.5	12.5	88.9%	9.4 0.68 A	≤1500 masI	50/60 Hz	40 °C	ANAN	F	4 kV/1 min	IP 00	Gris oscuro	Sí	Cu	E169331	CE+UL Listed
200 VA	Primario 127-220-440-480 V / Secundario 12-24-127-220 V	96	102	80	3.10 kg	8.2	16.0	89.5%	9.0 0.91 A	≤1500 masI	50/60 Hz	40 °C	ANAN	F	4 kV/1 min	IP 00	Gris oscuro	Sí	Cu	E169331	CE+UL Listed
300 VA	Primario 127-220-440-480 V / Secundario 12-24-127-220 V	120	92	100	4.40 kg	10.5	18.7	91.2%	9.2 1.36 A	≤1500 masI	50/60 Hz	40 °C	ANAN	F	4 kV/1 min	IP 00	Gris oscuro	Sí	Cu	E169331	CE+UL Listed
400 VA	Primario 127-220-440-480 V / Secundario 12-24-127-220 V	120	112	100	5.70 kg	12.5	28.5	91.0%	10.0 1.82 A	≤1500 masI	50/60 Hz	40 °C	ANAN	F	4 kV/1 min	IP 00	Gris oscuro	Sí	Al	E169331	CE+UL Listed
500 VA	Primario 127-220-440-480 V / Secundario 12-24-127-220 V	120	122	100	7.00 kg	15.6	29.0	91.9%	8.6 2.27 A	≤1500 masI	50/60 Hz	40 °C	ANAN	F	4 kV/1 min	IP 00	Gris oscuro	Sí	Al	E169331	CE+UL Listed
750 VA	Primario 127-220-440-480 V / Secundario 12-24-127-220 V	150	112	125	9.80 kg	20.0	45.0	92.5%	5.0 3.41 A	≤1500 masI	50/60 Hz	40 °C	ANAN	F	4 kV/1 min	IP 00	Gris oscuro	Sí	Al	E169331	CE+UL Listed
1000 VA	Primario 127-220-440-480 V / Secundario 12-24-127-220 V	150	132	125	12.10 kg	25.0	47.0	93.4%	4.5 4.55 A	≤1500 masI	50/60 Hz	40 °C	ANAN	F	4 kV/1 min	IP 00	Gris oscuro	Sí	Al	E169331	CE+UL Listed
2000 VA	Primario 127-220-440-480 V / Secundario 12-24-127-220 V	192	166	160	20.00 kg	41.0	79.0	94.3%	4.0 9.09 A	≤1500 masI	50/60 Hz	40 °C	ANAN	F	4 kV/1 min	IP 00	Gris oscuro	Sí	Al	E169331	CE+UL Listed
3000 VA	Primario 127-220-440-480 V / Secundario 12-24-127-220 V	240	210	240	31.00 kg	60.0	97.0	95.0%	3.4 13.63 A	≤1500 masI	50/60 Hz	40 °C	ANAN	F	4 kV/1 min	IP 00	Gris oscuro	Sí	Al	E169331	CE+UL Listed
5000 VA	Primario 127-220-440-480 V / Secundario 12-24-127-220 V	240	270	240	40.00 kg	65.0	170.0	95.6%	3.7 22.73 A	≤1500 masI	50/60 Hz	40 °C	ANAN	F	4 kV/1 min	IP 00	Gris oscuro	Sí	Al	E169331	CE+UL Listed

